

Bestandighedstabel for KABI manuelle håndpumper

	40171	40172	40173	40182	40183	40184	40191	40192	40193	40195	40196	40197	40198	40204	40205	40207	40208
Til 1/1 & 1/4 tromler	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Stift sugerør												x	x			x	x
Leveres med udløbsslange				x	x	x				x	x				x		x
Fastgørelse (gevind)	2"R	2"R	2"R				2"R	2"R	2"R	2"R	2"R	2"R	2"R	2"R		2"R	2"R
Pumpeprincip	Vrik	Vrik	Vrik	Vrik	Vrik	Vrik	Rotér	Rotér	Rotér	Vrik	Vrik	Løft	Løft	Vrik	Hævert	Vrik	Hævert
Acetone																x	
Benzin															x	x	x
Butanol																x	
Cellulosefortynder																x	
Dieselolie	x	x								x	x			x	x	x	x
Fortynder																x	
Gearolie				x	x	x	x										
Hydraulikolie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	
Køle/smøremiddel	x	x	x					x	x			x	x			x	
Kølervæske (Antifreeze)	x	x	x					x	x			x	x			x	
Motorolie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	
Motorrens													x			x	
Opløsningsmidler																x	
Petroleum (kerosene)								x		x	x		x			x	
Smøreolie	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	
Sprinklervæske		x	x						x			x	x			x	
Sprit/ethanol			x										x			x	
Syre (hvilken + koncentrat)															(x)	(x)	(x)
Ukrudtsmiddel													x			x	
Vand	x	x	x						x			x	x		x	x	x

Ståltromler har normalt 2"R

Plasttromler har normalt Trisure gevind (her kan adaptor 96031 anvendes sammen med den valgte pumpe)

Mest anvendte

x

Alternativer

x