

# Mesto højtrykssprøjter

TÜV kontrollerede med GS-Certifikater



- Rengøring af motorrum
- Oliefyrservice
- Op/tomsugning af væsker
- Påfyldning af batterier
- Maling af flader

- Påføring af formolie
- Desinfektion af landbrugsbygninger
- Tilførsel af vand ved vådboring
- Opblødning af tapeter
- Opmærkning af sportsarealer

- Ukrudtsbekæmpelse
- Tømning af vaskemaskiner
- Desinfektion af sanitære rum
- Udlægning af sporskifefedt
- Forskumning ved bilpleje

Kabi A/S er Danmarks førende producent og grossist af smøretekniske produkter og løsninger. Vore øvrige smøretekniske områder:

- Sprayteknik
- Oliefyrservice
- Håndpumper

- Oliekander & Pumpunits
- Trykluftdrevne smørelæg
- Rengøringsudstyr

**Væsketømm**  
Driftsundertryk 0,7 bar.  
Max. væsketemp. +30 gr  
Leveres med 50cm slange, diameter ø8mm udv., vacuummeter og afspærringsventil.  
4 liter

ME3253P



**Batterifylder**  
Beregnet til påfyldning af destilleret vand på batterier. Beholderen er af PE og selve pumpen af kunststof. Leveres med stempel-manometer og integreret sikkerhedsventil. Max. tryk 1 bar. Efter oppumpning aktiverer man håndtaget hvorved påfyldning starter. Ø 6mm udv. Lansestuds.  
Max. ydelse 0,68 l/min.  
4 liter

ME3253Z



**Formoliekost**  
Såfremt dårligt ventilerede rum kræver en anden oliepåføring end sprayning, anvendes formoliekosten der eliminerer aerosolerne.  
Bred. 40cm, længde 120cm - ME3800  
120cm forlænger til ME3800 - ME3805

**Flammetilbagestødssikring**  
Leveres med jordkabel, og forhindrer statisk elektricitet der kunne forårsage antænding. Leveres også med si til at frafiltrere urenheder og partikler.  
ME2120

**Skumdyse**  
Velegnet ved sanitære opgaver, hvor der stilles krav til hygiejnen. Skumdysen omdanner rengøringsmidlet til skum, hvorved der opnås såvel miljø- samt økonomiske gevinster. Kan anvendes til alle Mesto Højtrykssprøjter.  
ME1474

**Kompressortilslutning**  
Monteres i stedet for manuel pumpe. Incl. reduktionsventil og quick kobling.  
Højtrykssprøjter 3 bar - ME6209B  
Højtrykssprøjter 6 bar - ME6210B

**Beskyttelsestragt**  
Benyttes når man ønsker at undgå at urenheder blandes med væsken ved påfyldning. Sikrer at påfyldningstragten altid er ren og klar til ny påfyldning.  
ME6247




**Transportvogn**  
Forsynet med gummihjul for transport på ujævnt terræn. Anvendes til alle sprøjter.  
ME3960

**KABI A/S**  
Kokkedalsvej 29  
DK-2970 Hørsholm

Telefon: (+45) 4576 0242  
Telefax: (+45) 4576 4468

Internet: [www.kabi.dk](http://www.kabi.dk)  
E-mail: [kabi@kabi.dk](mailto:kabi@kabi.dk)

<p><b>Formolie højtrykssprøjte</b> Højtrykssprøjtens beholder er i varmgalvaniseret udførelse og polyester coated. Den er forsynet med oliebestandig pakning og slange. Leveres med manometer, overtryksventil, fladstrålsdyse, samt tankniveau-indikering i håndtaget. Denne detalje betyder at man ikke behøver at skrue pumpen af for at registrere niveauet i tanken. Leveres også med bærerem. Kan leveres med spiralslange. Arb.tryk 6 bar, max. væske-temp. +40°C 5 liter 10 liter</p>	<p>ME3560P ME3580P</p>		
<p><b>Special højtrykssprøjte</b> Beholder i varmgalvaniseret udførelse. 50 cm. Messing lanse, bærerem og tankniveau-indikering i håndtaget. Manometer, overtryksventil samt roterbar lanse. Arb.tryk 6 bar, max. 5 liter</p>	<p>ME3560</p>		
<p><b>Vandtilførselsapparat</b> Benyttes som fødekilde til vådboring. Beholderen er i varmgalvaniseret udførelse og er polyester coated både indvendig og udvendig. Leveres med 2,5 meter 1/2" slange med snap-kobling, vandstop samt manometer og overtrykssventil. Driftstryk 6 bar. 10 liter</p>	<p>ME3580W</p>		
<p><b>Rustfri højtrykssprøjte</b> Højtrykssprøjtens beholder og pumpe er i rustfri udførelse og Vitonpakning – og er således modstandsdygtig overfor de fleste miljøer og væsker. Der er indbygget en overtryksventil der forhindrer overbelastningsskader. Leveres med bæresele. Arb.tryk 6 bar, max. væske-temp. +40°C 5 liter 10 liter</p>	<p>ME3590P ME3610P</p>		
<p><b>Rustfri højtrykssprøjte</b> Højtrykssprøjtens beholder og pumpe er i rustfri udførelse og Vitonpakning – og er således modstandsdygtig overfor de fleste miljøer og væsker. Pumpen oparbejder et tryk på 6 bar ved at man manuelt pumper det op via håndtag eller ved kompressor tilslutning. Der er indbygget en overtryksventil der forhindrer overbelastningsskader. Er endvidere med manometer. Arb.tryk 6 bar, max. væske-temp. +40°C 10 liter</p>	<p>ME3610FSP</p>		

<p><b>Kemikalie højtrykssprøjte</b> Rengørings- og desenfektionsmodellen. Til sure og alkaliske produkter. Beholderen er i hård kunststof og er således anvendelig til meget tynde vand-baserede væsker. Vitonpakning og bærerem. Arb.tryk 3 bar, max. væske-temp. +30°C 5 liter 8 liter</p>	<p>ME3265P ME3268P</p>		
<p><b>Plast højtrykssprøjte</b> "Gør det selv modellen" til ikke aggressive væsker. Leveres med plastic lanse og messingdyse. Stor stabil bundflade, så beholderen ikke vælter. Leveres med bærerem og pakket i krympefolie. Arb.tryk 3 bar 5 liter</p>	<p>ME3235RK</p>		
<p><b>Exklusiv plast højtrykssprøjte</b> Velegnet til ikke aggressive væsker. Leveres med 50 cm messing lanse og messing dyse. Beholder med 20% større trykvolumen end standardsprøjtens. Leveres med stempel-manometer og integreret overtryksventil. Stor stabil bundflade, så beholderen ikke vælter. Leveres med bærerem og pakket i karton. Arb.tryk 3 bar 5 liter 10 liter</p>	<p>ME3265 ME3268</p>		
<p><b>Rygsprøjte af plast</b> Benyttes ved plejning af store arealer. Beholdervolumen 20 liter, 50cm lanse og dyse i messing. Stor påfyldningsåbning med filter samt ryg/bæreremme. Arb.tryk max. 5 bar.  Excl. manometer</p>	<p>ME3533S ME3533</p>		