



KABI Oil Skimmer KAO30/KAO50

Маслоотделитель KABI – высококачественное изделие, выполненное из алюминия и нержавеющей стали. После распаковки изделия удостоверьтесь, что ремень, поставляемый в комплекте, нужного вам размера.

Эксплуатация:

Поместите магнитную нижнюю часть маслоотделителя на стальную раму так, чтобы магнит удерживал маслоотделитель во время процесса отделения масла.

Если смотреть с конца ведущего ролика (3) маслоотделителя, то он вращается против часовой стрелки.

Поместите нижний ролик (4) внутри ремня (2) и аккуратно установите маслоотделитель так, чтобы он ровно встал на стальную раму, при этом ремень будет погружен в рабочий раствор (смесь масла и хладагента).

При невозможности достичь необходимой высоты, вы можете заказать другой ремень (стандартной, увеличенной или произвольной длины).

Затем шлангом (\varnothing 25 мм) присоедините трубу съёмника к внешнему контейнеру или поддону для слива поверхностного / отработанного масла.

Обратите внимание, что шланг не входит в комплект поставки маслоотделителя KABI.

Подключите блок питания к кожуху маслоотделителя и включите устройство.

Через некоторое время масло будет удалено из резервуара.

Вы можете эксплуатировать маслоотделитель годами, давая ему перерыв 1-2 часа в день. Эксплуатация зависит от химического состава и количества отделяемого масла в резервуаре, но вскоре вы поймёте, что данное изделие отлично подходит под все возможные случаи сепарации масла.

Обслуживание:

Обслуживание крайне простое – осмотрите трубу съёмника и ремень (2).

Ремень следует проверять каждые полгода или каждые 2000 часов работы. Если ремень истёрт по краям или изношен, то его необходимо заменить – в противном случае отделение масла будет не столь эффективным.

При заказе будьте внимательны, т.к. нужно указать правильный номер запчасти (номер см. в раскрывающемся списке).

Декларация соответствия

KABI A/S
Kokkedalsvej, 29
DK-2970, Хёрсхольм
www.KABI.dk

Заявляет, что следующее оборудование:

Тип: Маслоотделитель
Модель: КАО30 и КАО50

Соответствует следующим директивам ЕС:

«Машины и механизмы»: 2006/42/EC
«Электромагнитная совместимость»: 2004/108/EC
«Низковольтные системы»: 2006/95/EC

Оборудование соответствует следующим стандартам:

EN ISO 12100:2010 – Безопасность машин – общие принципы конструирования.

Данные продукты и декларация соответствия были обновлены в 2012 году.

Место и дата: Хёрсхольм, Дания, январь 2012 г.

Подпись: Могенс Скьёт (Mogens Skjoett), KABI A/S



Solid Fluid Solution

KAO30 / KAO50

[Oil Skimmer](#)

[Ölskimmer](#)

[Olieskimmer](#)

[Oil Skimmer](#)

[Ölskimmer](#)

[Olieskimmer](#)




[Operating Manual](#)

[Gebrauchsanweisung](#)

[Brugsvejledning](#)

[Справочник](#)





Параметрі макета: 400 – 2000 мм (с шириной 200 мм). Премах мокрый борт низкотемпературный с азотом (холодильное оборудование).

Макетная машина 5 имеет ширину 90 см и глубину 50 мм.

Установка: 230 В переменного тока • 50 Гц • мощность 6 кВт / 24 кВт переменного тока.

Печь имеет ширину 300 мм, глубину 50 мм, высоту 600 мм.

Технические характеристики:

- Бренд: Kabi Oil Skimmer Box/Art.
- Код модели: KAO30/KAO50
- Мощность: 2,3 кВт
- Габаритные размеры: 2300x500x600
- Максимальная производительность: 300 кг/ч
- Максимальная температура: +50°C / -22°C
- Расход азота: 86 x 110 x 70 мм • 1,4 / 1,5 кг.
- Максимальная температура: 50°C
- Параметры: 400 – 2000 мм (ширина 200 мм)

KABI OIL SKIMMER KAO30/KAO50

Udstyrer i overensstemmelse med følgende standarder:
EN ISO 12100:2010 – Sikkerhed for maskiner – Generelle regler for design.

Lavspændings direktiv: 2006/95/EC

EMC direktivet: 2004/108/EC


Maskine direktivet: 2006/42/EC

Lever op til følgende direktiver:

Type: Olieskimmer
Model: KAO30 & KAO50

Erflyder af til følgende udstyr:

KABI A/S
Kokkedalsvej 29
DK-2770 Hørsholm
www.kabi.dk





KABI Olie skimmer KAO30/KAO50

Tillykke med din nye KABI Olieskimmer.

Skulle du få nogle problemer, bedes du kontakte din distributør eller fabrikant. Dette produkt har 2 års garanti.

Læs venligst denne brugervejledning inden brug, så du får det bedste ud af produktet og undgår skader.

Benyttelse:

KABI Olie skimmer kan bruges til at adskille (skimme) spildolie fra kølesmøremidler.

Advarsel:

Brug kun Olieskimmeren til dets formål.

Brug aldrig Olieskimmeren i eksplosive miljøer.

Adskil ikke enheden, når strømmen er tilsluttet.

Indhold:

Skimmer hus (1) & Trisse – kørende (3)

Bælte (2)

Strømforsyning (Transformer)

Trisse – Lod (4)

Brugsanvisning

Tekniske data:

Tekniske egenskaber (bånd bredde 30 eller 50 mm) – standard længde 600mm

Strømforsyning: 230 VAC • 50 Hz • 6W/24VAC

Kapacitet: Max 3 liter olie pr. time med bælte bredde 30mm, og 5 liter olie pr. time med bælte 50mm.

Max temp.: +50°C / 122°F (kar temperatur)

Dimension & vægt: 86 x 110 x 70 mm • 1,4 kg/1,5 kg.

Bælte længde(mm.): 400 – 2000 mm (200 mm interval).

Specielle ønsker på bælter kan produceres.

KABI Olieskimmer er et kvalitetsprodukt fremstillet af aluminium og rustfri stål.

Efter udpakning af KABI Olieskimmeren, kontroller venligst at båndets længde stemmer overens med det bestilte.

Installation:

Placér magneten, siddende under Olieskimmer huset, på en plan stålramme, således at magneten holder Olieskimmeren under skimming processen.

Den kørende trisse på Olieskimmeren kører med uret, set fra den side hvor trissen er påmonteret.

Placér den nederste trisse – lodet (4) inde i bæltet (2) og fastmontér forsigtigt Olieskimmeren indtil den sidder stabilt på stål rammen, med bæltet nede i karet/sumpen af olie og kølesmøremiddel.

Hvis den ønskede højde ikke er opnået, kan du bestille et længere bælte – enten standard mål eller specielle mål, præcis efter dine ønsker.

Tilslut herefter afskrabningsrørets ende med en blød slang (Ø25mm=1"), og til en ekstern beholder eller bakke, hvori væsken/spildolen kan opsamles.

Bemærk venligst at slange ikke er inkluderet som en del af KABI Olieskimmer pakken.

Tilslut strømforsyningen til skimmer huset (1) og tænd.

Olien fra overfladen i karet vil hurtigt herefter blive skimmet.


Olieskimmeren kan køre uafbrudt, men normalt er en eller to timer hver nat tilstrækkelig, alt efter mængden af olie fra karet og den kemiske sammenblanding. Du finder hurtigt ud af hvad der passer bedst til den givne situation.

Vedligeholdelse:

Det er meget nemt at inspicere afskrabningsrøret og bæltet (2) på Olieskimmeren.

Kontroller bæltet hver halve år eller efter 2000 kørende timer. Hvis bæltet er flosset i kanten eller er nedslidt, skal det skiftes, for at få det optimale skimming resultat.

Se venligst efter i reservedelslisten (udvidet visning) for det korrekte varenummer inden du bestiller.



KABI Oil Skimmer KAO30/KAO50

Congratulations' with your New KABI Oil Skimmer.

Should any problems occur, do not hesitate to call your distributor or the factory. This product has a 2 year warranty.

Read this instruction before use, to get the best result out of the product and to avoid any damages.

Intended use:

The KABI Oil Skimmer can be used for separating (skimming) tramp oil/waste oil from coolant.

Warnings:

For intended use only.

Never use the Oil Skimmer in explosive environments

Don't disassemble when power is on.

This is included:


Skimmer house (1) & Pulley – Driving (3)

Belt (2)

Power Supply (Transformer)

Pulley – Lower (4)

Operating Manual



Technical data:

Technical Features (Band width 30 mm or 50 mm) – std. length 600mm

Power Supply: 230 VAC • 50 Hz • 6W/24VAC

Capacity: Max. 3,0 liters of oil pr. hour with belt width 30mm and 5 liters of oil pr. hour with 50mm belt width.

Max temp.: +50°C / 122°F (bath temperature)

Dimensions & weight: 86 x 110 x 70 mm • 1,4 kg/1,5 kg.

Belt lengths (mm.): 400 – 2000 mm (200 mm interval).

Special requests for belts can be produced.

The KABI Oil Skimmer is a quality product made of aluminum and stainless steel.

Unpack the KABI Oil Skimmer and make sure that the length of the belt is as you have ordered.

Installation:

Place the magnet underneath of the Oil Skimmer house on a steel frame, so that the magnet holds the Oil Skimmer during the skimming process of the oil.

The Driving pulley of the oil skimmer runs clockwise seen from the end of the Driving pulley (3)

Place the lower Pulley (4) inside the belt (2) and carefully place the Oil Skimmer until it is stable on the steel frame, with the belt into the swamp (Swamp of oil and coolant).

If the desired height is not obtained, you can order a longer belt – either a standard length or special length exactly fitted to your needs.

Now connect the scraper pipe end with a soft hose (Ø25mm= 1") to an external container or a tray, where you can collect the surface/waste oils.

Please note that Hose is not included in the KABI Oil skimmer delivery.

Connect the Power Supply to the skimmer house (1) and switch on.

Surface oil in the reservoir will soon be removed.

You can let the oil skimmer run continuously for years, but one or two hours every night will normally be enough. This of course depends on the amount of oil there is in the reservoir and of the chemical composition, but you will very easy find what is best in each of your cases.

Maintenance:

It is very easy to inspect the scraper pipe and the belt (2) on the Oil skimmer.

Check the belt every half year or every 2000 running hours. If the belt is frayed on the edge or worn out, you must change it, in order to get the best result skimming result.

Please look in the spare parts list (exploded view) for the correct number before when ordering.



KAB1 Oi Skimmer KAO30/KAO50

Declaration of Conformity

Installation:

Der KAB1 Oi Skimmer ist ein Qualitätssprodukt, hergestellt aus Aluminium und Edelstahl. Offnen Sie die Verpackung des KAB1 Oiskimmers, um sicherzustellen, dass die Länge des Bandes der Bestellung entspricht.

Declarates that the following equipment:

Platzieren Sie den Magneten unter dem Gehäuse des Oiskimmers auf einem Stahlrahmen, so dass der Magnet den Oiskimmer beim Skimmen hält.

Meets the following directives:

Platzieren Sie den Conta Flaschenzug (4) innen im Band (2) und Platzieren Sie den Oiskimmer vor sich, bis er stabil auf dem Stahlrahmen steht, mit dem Band im Sumpf (Sumpf aus Öl und Kunststoffmischung).

Low voltage directive: 2006/95/EC

Falls die Gewindestecke Höhe nicht weit wird, können Sie ein Längen Sumpf (Sumpf aus Öl und Kunststoffmischung) oder einen speziell nach Ihnen Bedürfnissen angepassten Längen.

EMC directive: 2004/108/EC

Schließen Sie die Stromversorgung an das Skimmergehäuse an (1) und schalten Sie sie ein.

EN ISO 12100:2010 – Safety of machinery – General principles for design.

Beachten Sie bitte, dass der Schrauch nicht Teil des Lehrumfangs des KAB1 Oiskimmers ist.

The equipment is in conformity with following standards:

Sie können den Oiskimmer kontinuierlich mehrere Jahre lang lassen, doch ein bis zwei Stunden jeden Abend reichen normalerweise aus. Dies hängt natürlich von der Menge des Öls im Sumpf und der chemischen Zusammensetzung ab. Sie werden jedoch schnell feststellen, was die beste Lösung in Ihrem jeweiligen Fall ist.

Warung:

Die Beaufsichtigung des Absatzes und des Bands (2) am Oiskimmer ist einach auszuführen. Kontrollieren Sie das Band halbjährlich oder nach 2000 Stunden Anwendung. Wenn das Band am Rand ausgefranst ist oder verschließt aufweist, sollte es ausgetauscht werden, um das bestmöglichhe Skimmergebnis zu erhalten. Sehen Sie bitte vor der Bestellung die Fratellierte (Explosionszeichnung) für die korrekte Nummer.

Konformitätsdeklaration

KAB1 A/S
Kokkedalievej 29
DK-2970 Hørsholm
www.KAB1.dk
Typer: Diskmmer
Folgende Richtlinien erfüllt:
EMV-Richtlinie: 2006/42/EG
Maschinenrichtlinie: 2006/95/EG
Niederspannungsrichtlinie: 2006/91/EG
Die Geräte stimmen mit folgenden Standards überein:
EN ISO 12100:2010 – Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungselemente.
Diese Produkte sind in ihre Konformitätserklärungen wurden 2012 aktualisiert.
Ot & Datum: Hørsholm, Danemark, Januar 2012
Unterschrift: Mogens Skjøtt, KAB1 A/S

Wir stellen auch Bande nach Kundenbeschriftung Wunschfarben her.
Bandlängen (mm): 400 – 2000 mm (200 mm Intervall).
Masse & Größe: 86 x 110 x 70 mm • 1,4 kg/1,5 kg.
Max Temperatur: +50°C / 122°F (Betriebstemperatur)
Stromversorgung: 230 V • 50 Hz • 6W/24V
Technische Daten: Bandweite 30 mm oder 50 mm – Stiel-Länge 600mm
Technische Funktionen (Bandweite 30 mm oder 50 mm) – Stiel-Länge 600mm
Gebräuchsanweisung
Flaschenzüge – Counter (4)
Stromversorgung (Transformer)
Band (2)
Skimmergrahause (1) & Flaschenzug – Treiben (3)
Enthalten:

Warrungen:

Der KAB1 Oiskimmer kann zum Trennen (Skimmen) von Altöl von Kühlsmiermitteln verwendet werden.
Verwenden Sie den Oiskimmer nie in explosiven Umgebungen.
Darf weder für die dauer vorgeresehene Anwendung genutzt werden.
Vermeiden Sie die dauer vorgeresehene Anwendung genutzt werden.

Warrungen:

Wir garantieren Ihnen Kauft Ihnen neuen KAB1 Oiskimmers.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte die Anwendung, um ein besseres Ergebnis zu erzielen und Schaden/eine falsche Anwendung zu vermeiden.

Zweckmäßig Anwendung:

KAB1 Oiskimmer KAO30/KAO50



Mogens Skjøtt, KAB1 A/S
Place & Date: Hørsholm, Danemark, Januar 2012
These products and its Declaration of Conformity has been updated in 2012.
EN ISO 12100:2010 – Safety of machinery – General principles for design.
The equipment is in conformity with following standards:

Slagnature:

Mogens Skjøtt, KAB1 A/S
Place & Date: Hørsholm, Danemark, Januar 2012
These products and its Declaration of Conformity has been updated in 2012.

Warrungen:

Lesen Sie vor Gebrauch bitte die Anwendung, um ein besseres Ergebnis zu erzielen und Schaden/eine falsche Anwendung zu vermeiden.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte die Anwendung, um ein besseres Ergebnis zu erzielen und Schaden/eine falsche Anwendung zu vermeiden.

Warrungen:

Stromversorgung: Max 3,0 Liter Öl pro Stunde mit Bandweite 30mm und 5 Liter Öl pro Stunde mit 50mm Bandweite.
Technische Daten: Max 3,0 Liter Öl pro Stunde mit Bandweite 30mm und 5 Liter Öl pro Stunde mit 50mm Bandweite.
Gebräuchsanweisung
Flaschenzüge – Counter (4)

Technische Daten: